

**Arrêté ministériel portant l'agrément du système d'épuration individuelle
BIO + ® Fibré 5 W01
présenté par la Société Epur, sise Z.I. Bonne Fortune à 4460 GRACE-HOLLOGNE**

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.222 et R.409 à R.417,
Vu l'avis référencé 2011/avis 18 rendu par le Comité d'Experts chargés de l'examen des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle en date du 29 septembre 2011,

ARRETE

Article 1er. L'agrément comme système d'épuration individuelle du système d'épuration présenté par la société EPUR à GRACE-HOLLOGNE sous l'appellation commerciale BIO + ® Fibré 5 W01 pour une capacité de 5 équivalent-habitants est octroyé sous le numéro de référence 2011/01/128/A.

Le système d'épuration individuelle BIO + ® Fibré 5 W01 correspond au principe et à la description repris en annexe du présent arrêté.

Article 2. L'agrément est accordé pour cinq ans.

Article 3. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat section administration peut être saisi par requête écrite signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Article 4 : Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur , le

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité

Philippe HENRY

Annexe

Principe et description du système BIO + ® Fibré 5 W01 de la société EPUR de GRACE-HOLLOGNE

Capacité : 5 EH

Principe :

Unité monobloc à trois compartiments : compartiment 1 pour le prétraitement (fosse septique toutes eaux), compartiment 2 pour une biomasse fixée immergée aérée et compartiment 3 pour le clarificateur secondaire. Ecoulement gravitaire.

Filière boue :

Extraction des boues secondaires du clarificateur secondaire vers le prétraitement par airlift Ø 25 mm. Stockage des boues primaires + secondaires dans le prétraitement.

Cuve : béton

Dispositif de prétraitement :

Compartiment de 3.1 m³. Surface 1.8 m². Hauteur d'eau 1.8 m. Entrée par tuyau coudé, Ø110 mm et sortie par passage cylindrique de Ø150 mm, à 1.2 m du fond.

Ventilation de diamètre 80 mm.

Regard de visite 60 x 60 cm.

Dispositif de traitement :

-Biomasse fixée immergée, support BIOPAC de surface spécifique 100 m²/m³ pour une surface total de 47 m²: compartiment de 1.5 m³ ; hauteur d'eau 1.78 m ; entrée et sortie par passage cylindrique de Ø150 mm.

Aération continue par surpresseur (CP60). Alarme visuelle sur le surpresseur.

-Clarificateur : compartiment de 1.4 m³, fond incliné à 60 °. Surface 0.8 m². Entrée par pertuis circulaire Ø150 mm, à 175 cm du fond; sortie par tuyau coudé Ø110 mm .

Reprise des boues par airlift de débit nominal 360 L/h, fréquence 6 fois 6 minutes par jour.

Regard de visite 60 x 60 cm à cheval sur les deux derniers compartiments.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant l'agrément du système BIO + ® Fibré 5 W01 de la société EPUR de GRACE-HOLLOGNE

Namur , le

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité

Philippe HENRY