

Principe et description du système ECO UV-C 11 de la société ECOBETON de Saint-Trond

ECO UV-C 11

Capacité : 2000l/h (320 EH)

Caractéristiques des eaux entrantes (valeurs maximales) :

- capacité comprise entre 20 EH et 100 EH :
 - o DBO : 5 à 20°C : 50mg/10²
 - o DCO : 160 mg/10²
 - o MES : 60mg/l
- capacité égale ou supérieure à 100 EH :
 - o DBO : 5 à 20°C : 30mg/10²
 - o DCO : 125 mg/10²
 - o MES : 60mg/l

Principe :

- unité de pompage comprenant une cuve de 4m³, deux interrupteurs à flotteur de type AQUA, série KMS 1, une unité de commande des pompes et deux pompes (1en fonctionnement et 2^{ième} en cas de panne) de marque Ebara, type CMA 050M, débit maximal de 2000l/H, 0.37kW, pression minimale de 1 bar et maximale de 6 bar
- unité de désinfection :
 - filtration : deux chambres à filtres de marque Aqualux (dimensions ØxH = 118x570mm) avec pré-filtre lavable de 60µm en polypropylène et un filtre 5µm jetable en polypropylène, deux manomètres en RVS, marque Eriks, 0 à 6 bar
 - désinfection : unité UV-C et RVS 316L à polissage électrolytique intérieur et extérieur avec lampe Philips 36W, type TUV 36 Watt 4PSE 2.06m³/h pour 35mW/cm² avec unité de commande UV-C avec lampe-témoin de fonctionnement, alarme et compteur de marque UVIDIS, type UDS 003140